

**Spezifikation****Rapsöl - Kraftstoff  
DIN 51605:2010-10**

Jodzahl	(DIN EN 14111)	max 125 g J/100g
Säurezahl	(DIN EN 14104)	max. 2,0 mg KOH/g
Flammpunkt n. Pensky-Martens	(DIN EN ISO 2719)	min. 101°C
Zündwilligkeit	(Analog DIN EN 15195)	min. 40
Oxidationsstabilität bei 110 °C	(DIN EN 14112)	min. 6,0 h
Gesamtverschmutzung	(DIN EN 12662:1998-10)	max. 24 mg/kg
Schwefelgehalt	(DIN EN ISO 20846)	max. 10 mg/kg
Phosphorgehalt	(DIN 51627-6)	max. 3 mg/kg
Calciumgehalt	(DIN 51627-6)	max. 1 mg/kg
Magnesiumgehalt	(DIN 51627-6)	max. 1 mg/kg
Wassergehalt	(DIN EN ISO 12397)	max. 750 mg/kg
Heizwert	(DIN 51900-1,3/2)	min. 36 MJ/kg
Kin. Viscosität bei 40 °C	(DIN EN ISO 3104)	max. 36,0 mm <sup>2</sup> /s
Dichte bei 15 °C	(DIN ISO EN 12185)	910 – 925 kg/m <sup>3</sup>

Visuelle Begutachtung : Frei von sichtbaren Verunreinigungen und Sedimenten sowie freiem Wasser.

**Bunge Deutschland GmbH**

Bonadiesstr. 3-5  
Postfach 10 06 54  
Tel.: +49 (0) 621 3704-0

D-68169 Mannheim  
D-68006 Mannheim  
Telefax: +49 (0) 621 3704-109

Amtsgericht Mannheim  
HRB 6410  
Steuer-Nr.: 3700342428  
Ust.-IdNr.: DE 179 527 105

Geschäftsführer:

Hermann Frey  
Christoph Haase  
Andreas Vogt

**Bunge Austria GmbH**

Industriegelände West 3  
A-2460 Bruck-Leitha  
Tel.: +43 (0) 2162 606-0  
Telefax: +43 (0) 2162 606-93

Sitz der Verwaltung:  
Bonadiesstr. 3-5  
D-68169 Mannheim  
Tel.: +49 (0) 621 3704-0  
USt.-ID-Nr.: ATU 40 60 5706

Eingetragener Firmensitz:  
A-2460 Bruck/Leitha  
Firmenbuch-Nr. FN 65184 i,  
LG Korneuburg

www.bunge.com